Instalace driver HW klíče PROFIX MANAGER



- 1) Stáhněte si Driver <u>http://www.apenex.cz/dokumenty/Profix/DRIVERW7.zip</u> (Driver pro Win7 32/64 bit verze)
- 2) Rozbalte archiv do adresáře DRIVER standardně c:\Prograram Files\ProfiX\Driver soubory přepište
- 3) Spusťte s právy administrátora (platí především pro WIN7, Vista, WIN 2008) soubor removeALL.bat

removeAl	hat		22.2.2010 16:12
UPDATE.		Otevřít	
		Upravit	
		Tisk	
	•	Spustit jako správce	

- 4) V BAT souboru removeALL.bat jsou spuštěny jednotlivé možné odinstalace driveru pro HW klíč, které mohou končit chybou. Vždy i přes záporný výsledek potvrďte pomocí tlačítka OK.
- 5) Spusťte s právy administrátora soubor install.bat

🚳 inst	all ha	+
Rea		Otevřít
🚳 ren		Upravit
🚳 UP		Tisk
	0	Spustit jako správce

- 6) Potvrďte instalace jednotlivých instalací driveru. Je možné, dle OS, že pro 32 bit systémy nebude možné nainstalovat jeden z instalovaných driverů pro HW klíč a skončí chybou tuto chybu ignorujte.
- 7) Podívejte se zda HW klíč svítí červeně. Pokud ano, potom spusťte aplikaci Profix (HPM.EXE) a v menu Nápověda->O aplikaci

HiPath 4000 Manager									
Soubor	Načtení dat	Zobrazit	Nastavit	Konfigurace	Správa služeb	Nápověda			
E	5		1	\mathbf{n}		Obsah	F1		
-		()au	4		14	O aplikaci			
Definic	e PBX Na	ast. poboček	: Telefar	ini seznam	stav aut.dávek		and a state process		

zkontrolujte zda je licence v pořádku.

8) Takto vypadá okno "O aplikaci" bez HW klíče nebo bez nainstalovaných driverů pro HW klíč.

About HiPath 4000 Manager	×
procom 3011	SIEMENS
Verze 7.1.08 Licence: DEMO omezeno (5 poboček,1 ústředna) Sériové číslo: 1111-1111-1111-5555 ID : Maximální počet ústředen : 1 Maximální počet poboček pro jednu ústřednu : 5 Počet CTI Clientů : 1	

Pokud po instalaci verze 7.0 nebude funkční HW klíč proveďte následující operace: <u>Jako administrátor</u> z příkazového řádku spusťte z podadresáře Driver následující příkazy: hinstall -remove -kp

Nahraďte knihovnu haspds_windows.dll v adresáři instalace Profixu z DRIVERW7.zip souboru. Celý DRIVERW7.zip soubor rozbalte do podadresáře Driver.

Z adresáře jako administrátor spusťte removeALL.bat a následně jako administrátor install.bat.