

Mobilní přenosné telefony OpenScape DECT od Atos Unify

Bešňůrové telefony pro systémy OpenScape od Atos Unify

Vedle systémových pevných telefonů lze se systémy OpenScape používat i bezdrátové telefony, které zajišťují dosažitelnost vašich zaměstnanců kdykoli a kdekoli v areálu vašeho podniku.

Přenosný telefon OpenScape DECT Phone SL6

OpenScape DECT Phone SL6 od Atos Unify je nejmenší a nelehčí přenosný telefon podle standardu DECT v portfoliu, který svými vyspělými funkcemi a svým designem splňuje nejvyšší nároky a je dokonalým zařízením pro mnoho pracovišť. Velký 2,4" barevný displej s nejmodernějším uživatelským rozhraním velmi usnadňuje jeho provoz. Rozsah funkcí je srovnatelný se systémovými pevnými telefony.



Vybavení

Podsvícená číslicová tlačítka včetně:

- navigační oblasti,
- společného tlačítka pro příjem volání/hlasité telefonování,
- tlačítka pro upozornění na čekající zprávu (MWI),
- 5-cestného tlačítka pro navigaci,
- zablokování/odblokování číslicových tlačítek,
- volně programovatelného displejového tlačítka,
- profilového tlačítka, tlačítka pro přepínání mezi zvukovými profily a vypnutím mikrofonu
- tlačítka pro rozpojení/zpětný dotaz (flash), na tlačítku „0“

TFT grafický displej

- Velký 2.4" TFT barevný displej
- 27 jazyků displeje
- Zobrazení na displeji v klidovém stavu
- Podsvícení na pozadí

Správce souborů (Media pool)

- Monofonní vyzvánění (zvuky)
- Polyfonní melodie (zvuky)
- Obrázky pro spořič displeje

Telefonní seznam

- Až 500 záznamů pro všechny adresáře
- Zkrácená volba
- Správa prostřednictvím PC
- Zálohování/stahování dat telefonního seznamu

- Přístup k:
telefonní databázi (HiPath/OpenScape Cordless),
HiPath Manager (HiPath/OpenScape Cordless Enterprise).

Signalizace zpráv

Při obdržení zpráv bliká tlačítko upozornění na čekající zprávu (MWI).

Signalizace volání

- Vizuální/zvuková signalizace volání
- Zobrazení telefonního čísla popř. jména
- Rozlišování interních/externích volání
- VIP signalizace pro interní a externí volání

Vyzvánění a melodie

- Standardní vyzváněcí tóny
- Polyfonní melodie
- Tichý alarm (vibrace)

Přípojka pro náhlavní soupravu

- Šňůrová: konektor 3,5 mm
- Bezšňůrová: Bluetooth

PC rozhraní

- Bluetooth
- Micro USB

PC aplikace

- Synchronizace telefonního seznamu
- Stahování spořičů displeje a melodií

Funkce mobility

Vícebuňková (multi-cell) schopnost

- Roaming
- Bezproblémové předání
- Změna nosiče
- Zobrazení na displeji při opuštění mobilní sítě

Zabezpečení

- Zašifrovaný přenos hlasu
- Zamknutí přenosného telefonu pomocí 4-číselného PINu
- Bezpečné přihlášení do systému

Vícenásobné přihlášení k systémům DECT

Možnost paralelního přihlášení až k 4 DECT systémům

Telefonní funkce

- Příjem/odmítnutí volání (HiPath/OpenScape Cordless)
- Rychlý přístup k funkcím a telefonním číslům prostřednictvím programovatelných tlačítek
- Seznam pro manuální opakování volby s 20 naposledy volenými telefonními čísly
- Automatické opakování volby
- Plně duplexní hlasité telefonování
- Systémová zkrácená volba, centrální a individuální
- Přímé hlasité oslovení (jen HiPath/OpenScape Cordless Enterprise)

Technické údaje

Přenosný telefon

- Šifrování/dešifrování podle standardu DECT
- Napájení: akumulátor lithium-ion, 750 mAh

Hmotnost

- Přenosný telefon vč. akumulátoru: asi 90 g

Barva

- Stříbrná

Rozměry (výška/šířka/hloubka) v mm

- Přenosný telefon: 130 x 51 x 19
- Nabíječka: 29 x 70 x 58

Přenosný telefon OpenScape DECT Phone S6

Přenosný telefon OpenScape DECT Phone S6 od Atos Unify je elegantní a vysoce kvalitní bezdrátový přenosný telefon podle standardu DECT s vynikajícími funkcemi. Má číslcová tlačítka ze stříbra a velký barevný displej 2,4" TFT s optimální uživatelskou nápovědou. Rozsah funkcí je srovnatelný se šňůrovým systémovým telefonem.



Vybavení

Podsvícená číslcová tlačítka včetně:

- navigační oblasti,
- společného tlačítka pro příjem volání/hlasité telefonování,
- tlačítka pro upozornění na čekající zprávu (MWI),
- 5-cestného tlačítka pro navigaci,
- zablokování/odblokování číslcových tlačítek,
- volně programovatelných displejových tlačítek,
- společného tlačítka pro přenos hlasitosti/vypnutí mikrofonu,
- tlačítka pro rozpojení/zpětný dotaz (Flash),

- 2-cestného postranního tlačítka pro jednoduché nastavení hlasitosti během hovoru

TFT grafický displej

- 27 jazyků displeje
- Zobrazení na displeji v klidovém stavu
- Podsvícení na pozadí

Správce souborů (Media pool)

- Monofonní vyzvánění (zvuky)
- Polyfonní melodie (zvuky)
- Obrázky pro spořič displeje

Telefonní seznam

- Až 500 záznamů pro všechny adresáře
- Zkrácená volba
- Správa prostřednictvím PC
- Zálohování/stahování dat telefonního seznamu
- Přístup k: telefonní databázi (HiPath/OpenScape Cordless), HiPath Manager (HiPath/OpenScape Cordless Enterprise)

Signalizace zpráv

Při obdržení zpráv bliká tlačítka upozornění na čekající zprávu (MWI).

Signalizace volání

- Vizuální/zvuková signalizace volání
- Zobrazení telefonního čísla popř. jména
- Rozlišování interních/externích volání
- VIP signalizace pro interní a externí volání

Vyzvánění a melodie

- Standardní vyzváněcí tóny
- Polyfonní melodie
- Tichý alarm (vibrace)

Přípojka pro náhlavní soupravu

- Šňůrová: konektor 3,5 mm
- Bezšňůrová: Bluetooth

PC rozhraní

- Bluetooth
- Micro USB

PC aplikace

- Synchronizace telefonního seznamu
- Stahování spořičů displeje a melodií

Funkce mobility

Vícebuňková (multi-cell) schopnost

- Roaming
- Bezproblémové předání
- Změna nosiče
- Zobrazení na displeji při opuštění mobilní sítě

Zabezpečení

- Zašifrovaný přenos hlasu
- Zamknutí přenosného telefonu pomocí 4-číselného PINu
- Bezpečné přihlášení do systému

Vícenásobné přihlášení k systémům DECT

Možnost paralelního přihlášení až k 4 DECT systémům

Telefonní funkce

- Přijem/odmítnutí volání (HiPath/OpenScape Cordless)
- Rychlý přístup k funkcím a telefonním číslům prostřednictvím programovatelných tlačítek
- Seznam pro manuální opakování volby s 20 naposledy volenými telefonními čísly
- Automatické opakování volby
- Plně duplexní hlasité telefonování
- Systémová zkrácená volba, centrální a individuální
- Přímé hlasité oslovení (jen HiPath/OpenScape Cordless Enterprise)

Technické údaje

Přenosný telefon

- Šifrování/dešifrování podle standardu DECT
- Napájení: 2 akumulátory NiMH AAA

Hmotnost

- Přenosný telefon vč. akumulátoru: asi 118 g

Barva

- Stříbrná

Rozměry (výška/šířka/hloubka) v mm

- Přenosný telefon: 159 x 53 x 24
- Nabíječka: 36 x 80 x 80

Systém OpenScape DECT Phone S6

OpenScape DECT Phone S6 od Atos Unify je telefonní systém podle standardu DECT pro připojení k analogovému rozhraní systémů HiPath a OpenScape.

OpenScape DECT Phone S6 je navržen jako stolní zařízení. Nejvýznamnějšími vlastnostmi tohoto systému jsou vynikající kvalita hlasu a vysoké zabezpečení proti odposlechu.



Funkce při provozu několika přenosných telefonů

- Režim ECO DECT
- Přihlásit lze až 6 přenosných telefonů
- Vícenásobné přihlášení přenosných telefonů až ke 4 základovým stanicím
- Ergonomický design
- Bezplatné interní hovory mezi dvěma přenosnými telefony
- Jeden externí hovor s dalším přenosným telefonem
- Maximálně 2 paralelní volání (jedno interní/jedno externí)
- Možnost cíleného předání hovoru mezi přenosnými telefony
- Cílené předání hovorů

- Hovory lze předávat z jednoho přenosného telefonu na druhý (předání externího hovoru s možností zpětného dotazu)
- Funkce vyzvánění mezi základnovou stanicí a přenosným telefonem popř. přenosnými telefony (paging např. pro lokalizaci odloženého přenosného telefonu)

Technické údaje

Šifrování/dešifrování podle standardu DECT

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) je mezinárodní standard pro digitální, bezdrátovou telekomunikaci.

Kmitočtové pásmo

10 nosných kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1880 MHz až 1900 MHz

Technologie

Prostřednictvím časového multiplexu (TDMA) tvorba 12 duplexních kanálů na jeden nosný kmitočet

Kanály

120 duplexních kanálů pro přenos hlasu a dat

Kapacita přenosu jednoho kanálu

- 32 kbit/s užitečná informace

Kódování řeči

Digitalizace a komprimace řeči podle ADPCM

Dosah

- Ve volném prostranství až 300 m
- V budovách až 50 m

Barva

- Černá

Rozměry základnové stanice (délka/šířka/výška) v mm

92 × 121 × 40

Provozní teplota

+5 °C až +45 °C

Rozsah dodávky

- 1 základnová stanice OpenScape DECT Phone S6
- 1 přenosný telefon OpenScape DECT Phone S6
- 1 nabíječka OpenScape DECT Phone S6 (EU)

Rozšířené konfigurace

- OpenScape DECT Phone S6
- OpenScape DECT Phone SL6
- Řada OpenStage M3

Přenosný telefon OpenStage M3

Přenosné telefony OpenStage M3 DECT od Atos Unify patří do řady zařízení navržených pro drsné prostředí. Tato řada zahrnuje více variant, které pokrývají různé možnosti alarmů, jakož i použití v oblastech potenciálně ohrožených explozí, kde mají vlhkost, nečistoty, nárazy, prach nebo silný hluk negativní dopad na kvalitu komunikace. Díky svému krytu s třídou ochrany IP65 se perfektně hodí právě pro taková prostředí.

OpenStage M3 je ideální pro různá průmyslová prostředí včetně:

- přístavišť/letišť
- nemocnic
- dopravních a logistických podniků



Progresivní funkce tísňového volání zařízení rozšiřuje cílovou skupinu na osoby, které pracují z hlediska bezpečnosti v kritických oblastech, kde je nutná zvýšená kontrola, např. v nápravně-výchovných zařízeních, psychiatrických léčebnách, elektrárnách a průmyslové výrobě.

Varianty OpenStage M3 Ex jsou ideální pro drsná a výbušná prostředí, jako např. ropný a chemický průmysl, i pro další oblasti kontaminované plynem nebo prachem.

Vybavení

- Kryt s třídou ochrany IP 65
- Narázuvzdorný, bezpečnostní kryt
- Bezsilikonový povrch
- Odolnost proti rušení podle EN 6100-6-2
- Provozní teplota: -10 °C až +55 °C
- Akustika hovoru přizpůsobená průmyslovému prostředí
- Tlačítko tísňového volání a různá volitelná čidla alarmu
- Podsvícená číslíková tlačítka a tlačítka pro listování
- Podsvícený 1,8" TFT grafický displej s nádhernými barvami
- Přípojka pro náhlavní soupravu

Modely přenosných telefonů

Portfolio OpenStage M3 se skládá ze 4 různých modelů:

OpenStage M3

Integrované základní funkce tísňového volání

OpenStage M3 Plus

Dodatečné rozšířené funkce tísňového volání

OpenStage M3 Ex

Základní funkce tísňového volání vhodné pro drsná nebo potenciálně výbušná prostředí

OpenStage M3 Ex Plus

Rozšířené funkce tísňového volání vhodné pro drsná nebo potenciálně výbušná prostředí

Funkce

- Vynikající kvalita hlasu i v hlučném prostředí
- Komfortní ovládání rovněž při tlumeném světle
- Upozornění na nové zprávy pomocí samostatného tlačítka
- Moderní, provotřídí užívatelské rozhraní srovnatelné s mobilním telefonem
- PC rozhraní prostřednictvím Bluetooth nebo Mini-USB
- Rozsáhlý privátní telefonní seznam
- Integrované funkce buzení a organizéru
- Konfigurovatelné vyzvánění a tóny alarmu
- Vícebuňková (multi-cell) schopnost (roaming a bezproblémové předání)

Funkce tísňového volání

Základní funkce tísňového volání

- Tlačítko tísňového volání s volitelně různým chováním při dlouhém nebo krátkém stisku
- Monitorování tísňového volání pomocí světelné signalizace (LED) na přední straně přenosného telefonu
- Až 3 předem nakonfigurovaná čísla tísňového volání
- Automatické volání na centrum tísňového volání, je-li vytvořen alarm
- Zvuková signalizace (tísňový signál) v místě alarmu
- Automatická signalizace alarmu, jestliže je přenosný telefon mimo dosah/vypnutý nebo je nízká úroveň nabití akumulátoru
- Konfigurovatelné zablokování tlačítek (s tlačítkem tísňového volání nebo bez něho)
- Konfigurace tísňového volání chráněná služebním PINem
- Lokalizace přenosného telefonu při tísňovém volání

Rozšířené funkce

- Všechny základní funkce tísňového volání
- Mimovolní alarmy (bez pohybu, pád, časový alarm, únik, technický alarm a vytáhnout šňůru)



- Každý typ alarmu může používat své vlastní číslo
- Konfigurovatelné předběžné alarmy
- Rozšířené scénáře alarmů s alarmovým serverem/bez něho, např. OpenScape Alarm Response (OScAR)

Funkce přenosných telefonů Ex



Zaplynované prostředí

- Vhodný pro oblasti plynové zóny 1 ohrožené výbuchem
- Registrace Ex pro nebezpečné plyny: II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Prašná prostředí

- Vhodný pro oblasti prachové zóny 21 ohrožené výbuchem
- Registrace Ex pro nebezpečný prach: II 2D Ex tb IIIC T120°C Db
- Přípojka náhlavní soupravy: pouze Bluetooth (konektor 2,5 mm, uzavřený), splňuje směrnici ATEX 2014/34/EC

Technické údaje

Přenosný telefon

- Šifrování/dešifrování podle standardu DECT
- Napájení: akumulátor lithium-ion, 1000 mAh

Hmotnost

- Přenosný telefon vč. akumulátoru: asi 166 g
- Nabíječka: asi 118 g

Barva

- Přenosný telefon: stříbrná/černá
- Nabíječka: černá

Rozměry (výška/šířka/hloubka) v mm

- Přenosný telefon: 154 × 56 × 26
- Nabíječka: 89,5 × 86 × 36

Přehled funkcí

Funkce	OpenScape DECT Phone SL6	OpenScape DECT Phone S6	OpenStage M3
Registrace Ex pro nebezpečné plyny: II 2G Ex ib IIC T4 Gb Registrace Ex pro nebezpečný prach: II 2D Ex tb IIIC T120°C Db	—	—	M3 Ex / M3 Ex Plus
Signální zařízení pro bezpečnost osob	—	—	M3 / M3 Ex: Základní funkce tísňového volání M3 Plus / M3 Ex Plus: Rozšířené funkce tísňového volání
Kryt s třídou ochrany	—	—	IP 65
Odolnost proti elektromagnetickému rušení podle EN 6100-6-2	—	—	ano
Provozní teplota	+5 °C až +45 °C	+5 °C až +45 °C	-10 °C až +55 °C
Podsvícený displej	240 x 320 pixelů 65k barev	240 x 320 pixelů 65k barev	128 x 160 pixelů 65k barev
Jazyky displeje	27	27	26
Podsvícená číslíková tlačítka včetně navigační oblasti	ano	ano	ano
Tlačítko pro navigaci	5-cestné s centerclick	5-cestné s centerclick	5-cestné s centerclick
Tlačítko MWI (čekající zprávy)	ano	ano	ano
Tlačítka lze naprogramovat individuálně	ano	ano	ano
Vyzvánění a melodie	Standardní vyzvánění Polyfonní melodie (38 celkem)	Standardní vyzvánění Polyfonní melodie (38 celkem)	5 standardních vyzvánění 15 polyfonních melodií
Vibrační alarm	ano	ano	ano
Záznamy telefonního seznamu	asi 500	asi 500	asi 500
Přípojky náhlavní soupravy <ul style="list-style-type: none"> • šňůrová: • bezšňůrová: 	konektor 3,5 mm Bluetooth	konektor 3,5 mm Bluetooth	konektor 2,5 mm (M3 / M3 Plus) Bluetooth
PC rozhraní <ul style="list-style-type: none"> • šňůrové: • bezšňůrové: 	Micro USB Bluetooth	Micro USB Bluetooth	Mini USB Bluetooth
Zablokování přenosného telefonu pomocí 4-místného PINu	ano	ano	ano
Napájení	Akumulátor Lithium-ion	2 akumulátory NiMH AAA	Akumulátor Lithium-ion
Rozměry přenosného telefonu (výška/šířka/hloubka) v mm	130 x 51 x 19	159 x 53 x 24	154 x 56 x 26
Hmotnost (přenosný telefon vč. akumulátoru)	asi 90 g	asi 118 g	asi 166 g

Více informací o přenosných telefonech viz produktová stránka na adrese:
http://wiki.unify.com/wiki/DECT_Mobilteile