

Telefonní řada OpenScape Desk Phone CP G2 od Atos Unify

Tato zařízení OpenScape Desk Phone CP příští generace spojují moderní a elegantní design s nejnovějšími technologickými vymoženostmi a s intuitivními ovládáním, které splňují různorodé potřeby jednotlivých uživatelů.



OpenScape Desk Phone
CP110

Snadno použitelný

Tato designová a technologická vylepšení ve spojení s jejich snadným zajištěním, konfigurací a správou slouží ke zjednodušení provozních aktivit a snížení nákladů.

Splňuje potřeby moderních organizací

Tato řada zařízení vybavených bohatou paletou požadovaných funkcí a množstvím aplikací umožňuje co nejširší použití v organizacích a uspokojení jejich potřeb.

Intuitivní a úsporný s nízkou uhlíkovou stopou

Ergonomicky navržená a uživatelsky přívětivá řada OpenScape Desk Phone CP G2 umožňuje rychlé a snadné použití a zanechává nízkou uhlíkovou stopu.

Operační software

- SIP & HFA (Cornet-IP) software, SIP software je předem nainstalován
- Plug & Play / automatické zajištění software prostřednictvím DLS od Atos Unify

Telefonní modely

OpenScape Desk Phone CP110

Ideální zařízení pro vstupní úroveň, nízkonákladové scénáře bez kompromisu ohledně kvality.



Displej

- Třířádkový grafický displej (192 x 48 pixelů), monochromatický
- Signalizace LED (červená)

Tlačítka

- 3 volně programovatelná tlačítka funkcí se Soft Label na LCD
Předem naprogramované: seznam volání, přesměrování, opakování volby
- 2 pevná tlačítka funkcí: nastavení, zprávy
- 3-cestný navigační prvek plus tlačítko OK
- 2 zvukové funkce (vypnutí zvuku/hlasité telefonování)
- Hlasitost +/-
- Hlasitý příposlech/hlasité telefonování (plně duplexní)

Nastavení

- Stojan, dva různé úhly nastavení
- Montáž na zeď

Komunikační platformy

OpenScape Desk Phone CP G2 podporuje následující komunikační platformy:

SIP

- OpenScape Voice V9 od Atos Unify

HFA

- OpenScape Business V3R2 od Atos UNIFY
- OpenScape 4000 V8R2 (připravuje se) od Atos UNIFY
- OpenScape 4000 V10R2 od Atos UNIFY

Technické údaje

Atos Unify OpenScape Desk Phone CP110	
Barva krytu	černá
Úhel naklopení	2
Sluchátko a stojan s natištěným logo Unify	ano
Displej	
Rozměry	2,8" FSTN displej 162 x 48 pixelů třířádkový
Barva	monochromatický
Dodatečné optické upozornění na volání	ano (červená)
Tlačítka/LED	
Pevná tlačítka funkcí	2 (nastavení/zprávy)
Volně programovatelná tlačítka	3 s LCD popisky seznam volání, přesměrování, opakování volby
Popis tlačítek	displej
Tlačítka pro nastavení hlasitosti	3 (vypnutí zvuku/hlasité telefonování) a hlasitost +/-
Navigace	3-cestný navigační prvek plus tlačítko OK
Zvuk	
G.711 (64 kbit/s a μ -law)	ano
G.722 (64 kbit/s)	ano
G.729AB (8 kbit/s)	ano
OPUS	ano
Hlasitý příposlech	ano
Plně duplexní hlasité telefonování	ano
Potlačení ozvěny pro lokální ozvěnu (AEC) plně duplexní	ano
Rozhraní	
LAN přípojka (Ethernet s automatickým snímáním)	10/100/1000Mbit/s
Integrovaný switch	ano
Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)	ano
Přípojka náhlavní soupravy pro šňůrové (121 TR9-5) a bezšňůrové náhlavní soupravy (121 TR9-5*)	ano
Pasivní RFID etiketa	ano
VoIP protokol	
SIP	ano
CorNet IP / HFA	ano
Bezpečnostní prvky	
Autentifikace na vrstvě 2 (IEEE 802.1x)	ano
Šifrování hlasových spojení prostřednictvím SRTP	ano
Signalizace prostřednictvím TLS šifrování	ano
Podpora digitálních certifikátů (X.509 V3)	ano
HTTPS	ano

Atos Unify OpenScape Desk Phone CP110	
Síť	
LLDP-MED	ano
QoS (DiffServ a IEEE 802.1Q)	ano
IEEE 802.1Q	ano
Napájení	
Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.3az)	ano
PoE třída	1
Externí napájení (k dispozici modely podle jednotlivých zemí)	volitelné
Ekologická certifikace	
ENERGY STAR	ano
Technické údaje	
Rozměry (úhel (°) x výška [mm] x šířka [mm] x hloubka [mm])	22,5° x 215 x 187 x 201 45° x 183 x 187 x 168
Hmotnost [kg]	0.75
Skladovací podmínky	-25 °C až +70 °C
Provozní podmínky	+5 °C až +40 °C